

# Авторизация посредством JSP

Информатика - Практика 13  
Айрат Хасьянов


# Презентации проектов

Номер	Название	
1	Булат	Снипет-менеджер
2	Айнур	Виртуальная аудитория
3	Диляра	Интернет-магазин - 3 роли: покупатель, администратор магазина, доставщик
4	Айрат	Запись к преподавателю
7	Александр	Скилмастер - нужны люди - автоматическая лента ивентов, можно искать по скилу ивент, искать людей под ивенты
8	Анна	Система взаимопомощи студентов
9	Зарина	«Конструктор праздников/ивентов»
10	Элина	«Клуб любителей астрономии»
12	Альбина	Система индивидуализированного тестирования обучающихся
13	Рустем Сайтгареев	Тикет-система (для музеев?)
14	Алишер	«Помощник группы» объявления, домашки, кто-кому, чего - система управления знаниями группы
15	Арслан	Ресурс для поиска картинок по ключевым словам - усложнить
17	Регина	Сайт для начинающих писателей
18	Рустем Хайрутдинов	Организация киберспортивных мероприятий
19	Айдар	Сервис обратной связи

# disclaimer

- Никогда не используйте скриптлеты

```
i++;
}
if (i < cookies.length) {
    name = cookies[i].getValue();
}
%>
<form action='login.jsp' method="post">
<input type='text' name='uname' value="<%!= name!=null?name:"Your name" %>" />
<input type="password" name='upass' />
```



# Получение Печенек

**Cookie[] cookies = request.getCookies();**



# Установка Печенек

```
Cookie ck = new Cookie("uname", session.getAttribute("uname").toString());  
ck.setMaxAge(60*60);  
response.addCookie(ck);
```



# set-cookie.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
if(session.getAttribute("memento")!=null) {
    Cookie ck = new Cookie("uname", session.getAttribute("uname").toString());
    ck.setMaxAge(60*240);
    response.addCookie(ck);
}
%>
```

# Стирание Печеньек

```
Cookie[] cookies = request.getCookies();
Cookie ck;
for(int i=0;i<cookies.length;i++){
    ck=cookies[i];
    if(!ck.getName().equals("JSESSIONID")){
        ck.setMaxAge(0);
        ck.setValue(null);
        response.addCookie(ck);
    }
}
```



# clear-cookies.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
if(request.getParameter("removeCookie") != null){
    Cookie[] cookies = request.getCookies();
    Cookie ck;
    for(int i=0;i<cookies.length;i++){
        ck=cookies[i];
        if(!ck.getName().equals("JSESSIONID")){
            ck.setMaxAge(0);
            ck.setValue(null);
            response.addCookie(ck);
        }
    }
    session.removeAttribute("memento");
    out.println("<br/> <b> Cookies removed from this site");
}
%>
<form action="#" method="get">
    <input type="submit" id="removeCookie" name="removeCookie" value="Remove
cookie" >
</form>
```

# Вывод печенек

```
Cookie[] cookies = request.getCookies();
Cookie ck;

for(int i=0;i<cookies.length;i++){
    ck=cookies[i];
    out.print(ck.getName()+": ");
    out.print(ck.getValue()+"<br/>");
}
```



# show-cookies.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
Cookie[] cookies = request.getCookies();
Cookie ck;
out.println("<br/>");
out.println("Current context:"+request.getContextPath()+"<br/>");

for(int i=0;i<cookies.length;i++){
    ck=cookies[i];
    out.print(ck.getName()+": ");
    out.print(ck.getValue()+"<br/>");
}
%>
```

# Два вида include


```
<jsp:include page=<</WEB-INF/show-cookies.jsp>>>
```

```
<%@ include file="/WEB-INF/clear-cookies.jsp"%>
```

# Три контекста

- Сервлет
- Сессия
- параметры запроса

# Расположение файлов



# Простая форма регистрации

test

Current context:/jspauth  
uname: test - null

login

```
<form action='login.jsp' method="post">
  <input type='text' name='uname' value="<% name!=null?name:"Your name" %>" />
  <input type="password" name='upass' />
  <input type="checkbox" name='memento' value ='yes' />
  <input type='submit' value='login' />
</body>
```

# Форма регистрации с подстановкой из КуКис

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
Cookie[] cookies = request.getCookies();

String name=null;
int i = 0;
if (cookies!=null) {
    while (i < cookies.length && !cookies[i].getName().equals("uname")) {
        i++;
    }
    if (i < cookies.length) {
        name = cookies[i].getValue();
    }
}
%>
<form action='login.jsp' method="post">
    <input type='text' name='uname' value="<%= name!=null?name:"Your name" %>" />
    <input type="password" name='upass' />
    <input type="checkbox" name='memento' value ='yes' />
    <input type='submit' value='login' />
</body>
```



# Ридерект

index.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
Object name = session.getAttribute("uname");
if (name==null){
    response.sendRedirect("login.jsp");
} else {
    response.sendRedirect("profile.jsp");
}
%>
```

# login.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%
final String NAME = "test";
final String PASS = "pass";

String name = request.getParameter("uname");
String pass = request.getParameter("upass");
%>
<html>
<%
if (NAME.equals(name)&&PASS.equals(pass)){
    session.setAttribute("uname", name);
    session.setAttribute("memento", request.getParameter("memento"));
    response.sendRedirect("profile.jsp");
} else {
%>
    <jsp:include page="/WEB-INF/login-form.jsp"/>
    <jsp:include page="/WEB-INF/show-cookies.jsp"/>
<%
}
%>
</html>
%>
```

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- A text input field labeled "Your name".
- A text input field for a password.
- A checkbox.
- A "login" button.
- A status message at the bottom: "Current context:/jspauth".

# logout.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Logged out</title>
</head>
<body>
<%
    session.invalidate();
    response.sendRedirect("login.jsp");
%>
</body>
</html>
```

A screenshot of a web browser window. At the top, there is a login form with two input fields, one containing "test" and another empty, followed by a "login" button. Below the form, the page content displays the following text:


Current context:/jspauth  
uname: test - null

# profile.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ include file ="/WEB-INF/set-cookie.jsp"%>
```

```
<html>
<head>
    <title>Profile</title>
</head>
<body>
<%
    Object name = session.getAttribute("uname");
    if (name==null){
        response.sendRedirect("login.jsp");
    }
    out.println("<center><h1>Welcome: " + name + "</h1>\"");
    out.println("<br/><b>You are successfully logged in");
%
<jsp:include page=«/WEB-INF/show-cookies.jsp"/>
<%@ include file="/WEB-INF/clear-cookies.jsp"%>
```

```
<br/>
<a href="logout.jsp">Log out</a>
</body>
</html>
```



Немного



# Переопределяя equals(), переопределяйте hashCode()

- Один и тот же объект возвращает всегда один и тот же hashCode
- Если `a.equals(b) => a.hashCode() == b.hashCode();`
- `a.hashCode() == b.hashCode()` не гарантирует, что `a.equals(b)`

```
public final class PhoneNumber {  
    private final short areaCode;  
    private final short prefix;  
    private final short lineNumber;  
    public PhoneNumber(int areaCode, int prefix,  
  
        int lineNumber) {  
        rangeCheck(areaCode, 999, "area code");  
        rangeCheck(prefix, 999, "prefix");  
        rangeCheck(lineNumber, 9999, "line number");  
        this.areaCode = (short) areaCode;  
        this.prefix = (short) prefix;  
        this.lineNumber = (short) lineNumber;  
    }  
  
    private static void rangeCheck(int arg, int max, String name) {  
        if (arg < 0 || arg > max) throw new IllegalArgumentException(name +": "+ arg);  
    }  
  
    @Override public boolean equals(Object o) {  
        if (o == this) return true;  
        if (!(o instanceof PhoneNumber)) return false;  
        PhoneNumber pn = (PhoneNumber)o;  
        return pn.lineNumber == lineNumber && pn.prefix == prefix && pn.areaCode == areaCode;  
    }  
}
```

# Вместе с hashMap?

```
Map<PhoneNumber, String> m = new HashMap<PhoneNumber, String>();  
m.put(new PhoneNumber(707, 867, 5309), "Jenny");
```

```
m.get(new PhoneNumber(707, 867, 5309)) == ?
```

null

# Исправим

```
@Override public int hashCode() { return 42; }
```

# Исправим

```
@Override public int hashCode() {  
    int result = 17; result = 31 * result + areaCode;  
    result = 31 * result + prefix; result = 31 * result + lineNumber;  
    return result;  
}
```

# Обленимся

```
private volatile int hashCode;  
  
@Override public int hashCode() {  
    int result = hashCode;  
    if (result == 0) {  
        result = 17;  
        result = 31 * result + areaCode;  
        result = 31 * result + prefix;  
        result = 31 * result + lineNumber;  
        hashCode = result;  
    }  
    return result;  
}
```

# Всегда переопределяйте toString()

```
System.out.println("Failed to connect: " + phoneNumber);
```

“{Jenny=PhoneNumber@163b91}” vs. “{Jenny=(707) 867-5309}”

# ДЗ

1. Сделайте авторизацию уже
2. Реализуйте паттерн DAO
3. Реализуйте паттерн Repository